



Prohlášení o vlastnostech

č.: 1390-CPR-0018-2017/Z

1. Jedinečný identifikační kód výrobku Icyfoam Basic
2. Zamýšlená použití Izolační materiál ve stavebnictví – izolace stropů, střech a stěn z vnitřních a vnějších prostor
3. Výrobce LIKO-S, a.s.
U Splavu 1419
684 01 Slavkov u Brna
Česká Republika
4. Harmonizovaný standart ČSN EN 14315-1:2014
5. Notifikovaný orgán CSI Zlín a.s.
6. Deklarované vlastnosti

Typ testu	Metodický test CE Norma a jednotky	Typ	hodnoty
Objemová hmotnost	ČSN EN 1602	deklarováno	40 kg/m ³
Součinitel tepelné vodivosti po stárnutí	ČSN EN 12667	deklarováno	0,027 W/(m.K)
Rozměrová stabilita Délka, šířka, tloušťka	ČSN EN 1604	deklarováno	-0,1/0,0/-0,2%
Nasákavost	ČSN EN 1609	deklarováno	0,24
Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1	EUROCLASS	E
Pevnost v tlaku	ČSN EN 826	deklarováno	CS(10/Y)200
Emisní limity těkavých složek	ČSN EN ISO 16000-10/-11/-6/-3	deklarováno	A+





Vlastnosti výrobku uvedené výše jsou v souladu se souborem v prohlášení. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Jménem výrobce podepsán:

Ing. Marian Streda, ředitel divize Chytrá izolace

Ve Slavkově u Brna, 12.06.2017